



20 米紅外線 HD-720P H.264 網路攝影機

CAM6712HIR-PoE

HD
720P

IR-20M

WDR

Built-in
POE

IP66
Water
Proof

Free
Android
APP

Free
iOS
APP

3-Year
Warranty

產品介紹

新碩電通 Asoni HD-720P 網路攝影機 CAM6712HIR，配備百萬畫像 CMOS 感光元件及 20 米紅外線 LED 燈，提供每秒 30 張 1280x800 解析度，無論白天或夜晚皆清晰的即時影像。

為了提供更清晰銳利的影像，攝影機內建 DNR 及數位寬動態功能。DNR 功能可以減少暗處畫面中的雜訊，增加影像清晰度。數位寬動態能處理強光所帶來的過度曝光現象，將背光或大光差的環境，調整成完美的影像。

Asoni CAM6712HIR 網路攝影機適合監控住家、商店及辦公室等處所。使用免費的手機 APP - "wecam_p2p"，即使不在現場，也可讓您隨時隨地觀看攝影機的即時影像。

功能特性

- ▶ 百萬畫像 CMOS 感光元件
- ▶ 影像解析度達 1280x800@30FPS
- ▶ H.264/MJPEG 影像壓縮格式及三串流輸出
- ▶ 內建 ICR 及紅外線 LED，適合 24 小時日/夜安全監控
- ▶ 紅外線 LED 照射距離可達 20 公尺
- ▶ 機殼符合 IP66 防水等級
- ▶ 符合 Onvif 規範
- ▶ 數位寬動態功能
- ▶ 快門速度調整
- ▶ 3D / 2D 數位雜訊抑制
- ▶ 可設定各種事件觸發警報
- ▶ 內建 PoE 供電 (CAM6712HIR-PoE)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體
- ▶ 免費 App (wecam_p2p)，透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看



硬體規格

影像處理器	Multimedia SoC
RAM	128MB
Flash ROM	16MB
感光元件	1/4" CMOS 百萬畫素感光元件
鏡頭	2.8mm 定焦, 光圈 F1.8, 百萬畫素鏡頭
紅外線照射距離	20 公尺
紅外線 LED	內建 28 顆紅外線 LED 燈
最低照度	彩色: 0.2 lux (紅外線燈關閉) 黑白: 0 lux (紅外線燈開啟)
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片 (ICR)
快門速度	自動快門: 室內、室外 手動快門: 1/30 ~ 1/1000 秒
機殼等級	IP66 防水等級
電源供應方式	使用 PoE: PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 1A
消耗電量	最高 6 瓦
尺寸	W74 x H68 x L110 mm (不含固定架)
工作溫度	-10°C ~ +45°C

遠端電腦規格

支援客戶端軟體	Microsoft IE V7.0 (32-bit)或更新版本 Mozilla Firefox V6.0 或更新版本 Opera V11.5 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本 Google Chrome V13.0 或更新版本 Android / iOS 手機或平板: "wecam_p2p"
最大連線數	最多 10 個客戶端同時連入
遠端電腦規格	作業系統: Windows 7, Vista, XP 建議電腦硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.53GHz, 記憶體: 1GB 顯示卡: 須內建 128MB 記憶體

影像系統

影像解析度	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
三串流支援	雙串流供 PC 端, 3GPP 供手機端
影像速率設定	CBR / VBR, 最高可達 8Mbps
影像畫質調整	亮度、對比、色相、飽和度、銳利度、增益控制、 快門速度、數位寬動態 (D-WDR)、去霧、鏡頭 畸變校正、白平衡、3D/2D 數位雜訊抑制、日/ 夜模式、影像方向
影像遮罩	3 個遮罩區域
系統安全性	帳戶密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密數據 傳輸、IEEE802.1x 認證、QoS/DSCP
韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新

事件觸發系統

事件觸發	移動偵測、破壞偵測
觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、儲存至 Samba 硬碟
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, 3GPP, SMTP, FTP, Samba, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IP Filter, IEEE 802.1x, Bonjour
Onvif 相容性	符合 Onvif V2.20, V1.01